EL335/EL350/EL360D/EL635/EL650/EL660D

Eagle-L Series

户外瞄准镜 Eagle-L 系列设计轻巧，结构可靠。采用了 12μm 高性能非制冷红外探测器，激光测距达 1200 米，搭配人体工学旋钮和六轴稳定系统，调焦更快更精准，同时支持 RAV 录像（后坐力录像），记录精彩瞬间。

技术特点

12μm 高性能非制冷红外探测器，NETD＜18mk
场景算法优化，支持场景自定义
人体工学齿轮旋钮，手动调焦
D 款双视场镜头 25mm/60mm
激光测距 1200m
RAV 录像（后坐力录像）
自动防灼伤保护功能
双电池系统，超长续航
IP67 防水防尘

ULIRVISION

技术参数

型号	EL335	EL350	EL360D	EL635	EL650	EL660D
探测器	384x288, 12μm	384x288, 12μm	384x288, 12μm	640x512, 12μm	640x512, 12μm	640x512, 12μm
帧率	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
NETD	＜18mk	＜18mk	＜18mk	＜18mk	＜18mk	＜18mk
镜头	35mm(F1.0)	50mm(F1.0)	25mm/60mm	35mm(F1.0)	50mm(F1.0)	25mm/60mm
视场角	7.5°x5.6°	5.3°x3.9°	10.5°x7.9°/4.4° x3.3°	12.5°x9.4°	8.8°x6.6°	17.5°x13.1° /7.3°x5.5°
探测范围	1800m	2600m	1280/3100m	1800m	2600m	1280/3100m
电子变焦	1X/2X/4X	1X/2X/4X	1X/2X/4X	1X/2X/4X/8X	1X/2X/4X/8X	1X/2X/4X/8X
存储	32G	32G	32G	32G	32G	32G
工作温度/湿度	-20℃~55℃, 90%	-20℃~55℃, 90%	-20℃~55℃, 90%	-20℃~55℃, 90%	-20℃~55℃, 90%	-20℃~55℃, 90%
尺寸	399x97x76(mm)	402x102x76(mm)	427x102x76(mm)	399x97x76(mm)	402x102x62(mm)	427x102x76(mm)
重量	960g	975g	1200g	960g	975g	1200g