

TC400PTZ|TC600PTZ

中载双光谱云台

TC400PTZ|TC600PTZ是公司最新推出的红外+可见光一体的双光谱云台网络摄像机。该产品采用热成像网络摄像机和可见光高清摄像机，可在白天、黑夜以及各种恶劣环境下清晰成像，实现24小时不间断无人值守巡检。配备高精度全方位云台，IP网络功能强大，支持Onvif协议，广泛应用于港口、码头、机场、边境、海防等各种安防监控领域。

产品特点 Product Feature

红外+可见光双光

多款镜头可选

支持Onvif协议

支持Pelco-D协议

高精度全方位云台

应用场景 Application Scenario

港口码头安防

机场车站安防

边海防监控

森林防火



产品规格

Product Specification

型 号		TC400PTZ		TC600PTZ	
探测器性能	探测器类型	aSi非制冷焦平面探测器			
	材料	非晶硅			
	像素	384 × 288		640 × 480	
	像元间距	17 μm			
	波长范围	8~14 μm			
	热灵敏度	≤70mK		≤60mK	
镜头	焦距	50mm	75mm		100mm
	视场角（384 × 288）	7.5 ° × 5.5 °	5 ° × 3.75 °		3.75 ° × 2.75 °
	视场角（640 × 512）	12.4 ° × 9.3 °	8.3 ° × 6.5 °		6.3 ° × 4.5 °
	调焦方式	电动/自动			
	识别车（2.3m × 2.3m）	1200m	1600m		2100m
	识别人（1.8m × 0.5m）	420m	600m		820m
成像性能	极性	黑热/白热			
	图像增强	IVE图像增强			
	帧频	50Hz			
	镜像功能	水平/垂直/水平+垂直			
	亮度/对比度	可调			
可见光摄像机	传感器	1/2.8" Progressive Scan CMOS			
	分辨率	1920(H) × 1080(V)			
	镜头	4.5-135mm，30倍光学变倍			
	水平视角	65.1~2.34度(广角-望远)			
	光圈	F1.6-F4.4			
	最低照度	彩色：0.05Lux @（F1.6，AGC ON） 黑白：0.01Lux @（F1.6，AGC ON）			
	日夜转换	ICR滤片式			
	调焦	自动聚焦/一次聚焦/手动聚焦			
云台性能	旋转速度	水平0.01 ° ~ 60 ° /S；俯视0.01 ° ~ 30 ° /S			
	转动角度	水平0 ° ~ 360 ° (连续旋转)；俯视+90 ° ~ -90 °			
	预置位数量	200个			
	巡航扫描	支持			
	扫描模式	巡航扫描/自动扫描			
	实时角度回传	支持实时角度回传或查询角度回传功能			
网络特性	网络协议	IPv4/v6、RTSP/RTP/RTCP、TCP/UDP、HTTP、DHCP、DNS、FTP、DDNS、PPPOE、SMTP、SIP			
	存储通讯协议	CIFS、NFS			
	网络传输控制	内嵌网络宽带自适应的流量控制技术			
	WEB管理	内置WEB服务，可通过IE远程浏览和配置			
	远程升级维护	支持			
	集成特性	支持国际标准Onvif/第三方协议			
接口	控制	RS485			
	控制协议	Pelco-D			
	波特率	2400/4800/9600/19200bps			
	网络接口	RJ-45, 10/100Base-T			
电源系统	工作电压	AC：24V(±20%)、50/60Hz			
	功耗	≤100W			
环境参数	工作温度	-25℃ ~ +60℃(宽温范围选配加热、风扇)			
	工作湿度	RH90% MAX(无凝结)			
	防护等级	IP66			
物理特性	尺寸	282mm × 419mm x 316mm			
	重量	≤15kg			
配置	标准配置	双光清云台网络摄像机，用户手册，合格证			

*本手册仅供说明之用, 因产品更新换代, 内容和参数上产生变更, 恕不另行通知。

浙江红相科技股份有限公司

电话: +86(0)571 8720 9881

传真: +86(0)571 8512 5358

电子邮箱: sales@ulirvision.com

销售热线: 400 711 1588

服务热线: 400 711 1599

地址: 浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三幢大厦C座8/9/10/17层



扫码关注
微信公众号